



Note.

- Tag: Grå bølgeeternit
- Udv. træværk: I farven hvid
- Murværk: Blankt, røde maskinsten
- Huset mures i "Løberforbandt 1"
- Galvaniserede ståltænder fra Plastmo, nr. 12.
- Nedløb, Ø90 placeres 300 mm. fra hjørne med mindre andet er angivet, der udføres "knae" forreden ved fundament
- Sålbænk, udføres i zink med fald væk fra bygningen.
- Under udv. døre og vinduer til gulv, udføres skrå sokkelkant.
- Der isættes ventilationsstuds i hver tredje studsfuge i første skifte
- Facademurere (VIGTIGT)
- Inden opmuring af facader skal første skifte lægges "ud" hele vejen mellem hvert "hjørnejern" således, at dør og vindues huller passer 100 % (12 mm. afstand).
- Desuden skal der være opmærksomhed på evt. "ikke mummål" og 45° vinkler, hvor "5 stens målet" på 1200 mm. skal klartægges og efterprøves ved et tilfældigt antal sten inden selve opmuringen påbegyndes!
- Passer målet ikke SKAL murerformand kontaktes!
- Der udføres "spejle" om vinduespartier

14.01.2011

Rettet efter forhandling med bygherre.

01.01.2011

Ekstra vindue på 1. sal påtegnet

TEGNINGSNAVN:	Facader	HUSSTØRRELSE:	410 m <sup>2</sup>	TEGNINGSNUMMER:	5.0
BYGGEADRESSE:	Bildsøvej 74B - Kr. Stillinge, 4200 Slagelse	MATR.NR.:		DATO:	15.12.2010
BYGHERRE:	Slagelse kommune, Kultur- & Fritid	TEGNER:		MÅL:	1:100

**H.J. HUSE**

Disse tegninger må kun anvendes med H.J. HUSE's skriftlige samtykke  
Bildsøvej 106 - Kelstrup, 4200 Slagelse. Telefon 5854 9048